

Baustellen- hinweise

Stand: 05.2024

MINFOAM
Mineralschaum



MINFOAM Leichtausgleich

Die nicht brennbare (A1), ökologische und 100%
recyclebare Mineralschaumdämmung für
Poolhinterfüllungen

Unsere Leistungen:

Maschinentechnik
Herstellung einer hochwertigen
Mineralschaumdämmung Einbau bis zur gewünschten
Höhe Qualitätssicherung durch regelmäßige
Materialprüfungen

Voraussetzungen an der Baustelle:

Temperaturen zw. mind. +5 °C - max. +30 °C
Ebener Maschinenstellplatz
32 A Stromanschluss
Wasseranschluss ¾ Zoll
Rohrleitungen und Kabel ausreichend hoch fixieren
Pool gegen Verformungen sichern
Angabe, wie hoch aufgefüllt werden soll
Wenn erforderlich, die Seiten zum Erdreich einschalen

Möglichkeit zur Reinigung der Schläuche und Maschine
einplanen

Ansprechpartner:

Dirk von Pidoll
0163-6309428

Zusätzliche Hinweise:

Unterschiedliche Einbauhöhen müssen mit
einem Abstellwinkel getrennt werden
Gefälleausbildungen bedingt umsetzbar
Möglichkeit zur Maschinenreinigung einplanen
Wichtig! Es sind gängige und intakte
Estrichförderschläuche
in 35 oder 50 mm Innendurchmesser in
ausreichender Menge vorzuhalten.



recyclebar



ökologisch



Brandschutz
A1