

# Baustellen- hinweise

Stand: 04.2024



## MINFOAM Leichtausgleich

Fließfähiger zementgebundener Leichtausgleich, der mittels speziell entwickelter Maschinenteknik bauseits gemischt und eingebracht wird.

### Unsere Leistungen:

- Maschinenteknik
- Schaum- und Zusatzmittelkomponenten
- Einweisung und Betreuung bei Neukunden
- Herstellung eines hochwertigen Schaumleichtausgleichs
- Qualitätssicherung durch regelmäßige Materialprüfungen

### Voraussetzungen an der Baustelle:

- Temperaturen zw. mind. +5 °C – max. +30 °C
- Ebener Maschinenstellplatz
- 32 A Stromanschluss
- Wasseranschluss ¾ Zoll
- Sauberer und tragfähiger Untergrund
- Geschlossene Geschossdecken
- Höhenangaben mit ausreichender Menge an Fixpunkten
- Schutz von Feuchte empfindlichen Bauteilen mit geeigneten Mitteln
- Stark saugende Untergründe vornässen, ggf. mit einer Dispersionsgrundierung grundieren

### Ansprechpartner:

Dirk von Pidoll  
0163-6309428



### Zusätzliche Hinweise:

Unterschiedliche Einbauhöhen müssen mit einem Abstellwinkel getrennt werden  
Gefälleausbildungen bedingt umsetzbar  
Möglichkeit zur Maschinenreinigung einplanen  
Wichtig! Es sind gängige und intakte Estrichförderschläuche in 35 oder 50 mm Innendurchmesser in ausreichender Menge vorzuhalten.